

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 001/04d

SynPower™ Motor Oil 10W-40

Моторное масло высокого качества. Полу - синтетические технологии для максимальной эффективности и защиты при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Сертификаты и спецификации
ACEA A3/B3, A3/B4
API SM, SN/CF
MB-229.3
PSA B71 2300
Renault RN 0700/0710
VW 502 00/505 00
Рекомендовано для использования в случаях, когда указана спецификация Fiat 9.55535.G2 или D2

Области применения

Для легковых автомобилей и фургонов с бензиновыми и дизельными двигателями.

Соответствует требованиям к эффективности практически для всех легковых автомобилей и легких грузовиков (фургонов), включая бензиновые, дизельные и газовые двигатели, включая американские, европейские и японские автомобили.

Отличительные черты и преимущества

Максимальная защита и эффективность

Моторное масло SynPower содержит базовые масла самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Большой интервал замены

Продукт отличается превосходной стабильностью. Долговременная эффективность, длительные интервалы замены.

Чистота двигателя

Поддерживает исключительную чистоту двигателя благодаря уменьшению отложений.

Борьба с отложениями

Специальные присадки предотвращают образование шлама и вредных отложений в двигателе. В тесте Volkswagen DID для дизельных двигателей с непосредственным впрыском SynPower SAE 10W-40 продемонстрировало оптимальную эффективность в плане чистоты поршней и отсутствия залипания колец.

Превосходная эффективность при холодном пуске

Мгновенная подача масла при низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку уже через несколько секунд после включения зажигания.

Защита от износа

Обеспечивает превосходную защиту от износа при любых рабочих условиях.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineglobal.com/en-eur/ или <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Моторное масло SynPower	
Степень вязкости по SAE	10W-40
Вязкость, мм ² /с при 100°C ASTM D-445	13.9
Вязкость, мм ² /с при 40°C ASTM D-445	94
Индекс вязкости ASTM D-2270	150
Вязкость, мПа с -25°C ASTM D-5293	<7000
Общая щелочность, мг КОН/г ASTM D-2896	10
Температура застывания, °C ASTM D-5949	-39
Удельная плотность при 15.6°C ASTM D-4052	0.869
Температура вспышки, в открытом тигле Кливленда (COC), °C ASTM D-92	226

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Соответствие европейским

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2023

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvolineglobal.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – 001/03d